

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE SIDECAR CHANGJIANG CJ-700 B-A

Horquilla de equilibrio
Neumáticos mixtos
Suspensión KAYABA
Puños calefactables
Escape de acero inoxidable
Amortiguador de dirección FASTACE
4 velocidades con marcha atrás

MOTOR

Bicilíndrico – 4T – Doble árbol de levas en cabeza – 8 válvulas
Cilindrada: 693 cc
Diámetro x par (mm): 83×64
Inyección: Bosch EFI
Encendido: Electrónico
Arranque: Eléctrico
Líquido refrigerante
Caja de cambios: 4 velocidades + Marcha atrás
Potencia máxima: 55 Kw @ 8500 rpm
Par máximo: 68 nm a 6500 rpm
Fabricante del motor : **CF MOTO**

CHASIS

Suspensión delantera: horquilla AIRLESS KYB de 41 mm
Suspensión trasera: 2 amortiguadores de muelles hidráulicos KYBH. Ajuste a 5 posiciones diferentes.
Suspensión lateral: Amortiguador KYB ajustable
Amortiguador de dirección FASTRACE

FRENOS

Freno delantero: Disco flotante de 320 mm de diámetro, 2 pistones
Freno trasero: Disco de un solo pistón de 256 mm de diámetro
Freno lateral: Disco de un pistón de diámetro 256 mm
Freno de estacionamiento: en el manillar

DIMENSIONES

Neumático delantero/trasero/lateral: 4,00-19 59P
Rueda de repuesto compatible con las tres de rodaje.
Largo x ancho x alto (mm): 2460 x 1655 x 1070
Distancia entre ejes (mm): 1500
Altura del sillín (mm): 840
Distancia al suelo (mm): 170
Peso (kg): 365
Depósito: 20 L (4 L de reserva)

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Horquilla SIN AIRE
Tablero digital
Luces LED delanteras y traseras
Amortiguador de dirección
Baúl en el costado con llave
1 faro direccional en el sidecar
Cobertor de sidecar + protector rueda de repuesto
Sillín sobre amortiguador
Cinturón de seguridad en Sidecar
Puños calefactables
Alarma audible en marcha de retroceso

Opcionales

Parrilla de carga sobre rueda de repuesto
Luces neblineras delanteras
Parabrisas Moto
Parabrisas sidecar
Llantas doradas